



Podstawowe informacje

| | |
|------------------|------------------------|
| numer artykułu | 900412 |
| typ | oprawa sufitowa |
| segment produktu | Oświetlenie do wnętrza |
| temat | EGLO connect.z |

Wymiary

| | |
|--------------------------|-----------|
| Wysokość artykułu (w mm) | 70 |
| Średnica artykułu (w mm) | 570 |
| Masa netto (w kg) | 1,88 waga |

Materiał i Kolor

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor obudowy | czarny |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik z efektem kryształu |
| Kolor klosza/abażura | biały |

Funkcjonalność

| | |
|---------------|--|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Funkcja | sterowanie przez aplikację i pilotem CCT, RGB |
| Bateria | Nie |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------|------------------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Klasa ochrony | 2 |
| Napięcie | 220-240V,50/60Hz |
| ściemniany | Tak |
| moc maks. (1) | 34,5W |

Źródło światła 1

| | |
|--|-------------------------------------|
| Rodzaj gniazda (1) | LED |
| typ źródła światła(1) | LED |
| Źródło światła w zestawie (1) | W komplecie |
| Lumen łącznie | 4100 |
| Kelvin łącznie | 2700-6500K |
| barwa światła łącznie | RGB+TW |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| ściemniany | Tak |
| Info changeability□light source/driver | LED + zasilacz nie podlega wymianie |



34,5W 4100lm

